



VERSENYKÉPES JÁRÁSOK
PROGRAM

A LOGÓ HASZNÁLATA

A LOGÓ

BIZTONSÁGI ELTARTÁS



A logó felhasználásához szükséges meghatározni a biztonsági eltartást, amely a logó körül egy minimálisan betartandó üres/tiszta területet jelent, amelyben nem lehetnek más grafikai elemek.

A biztonsági eltartás kiszerkesztéséhez szükséges meghatároznunk egy alapértéket, ezt az "A" egység jelöli. Az "A" egység minden esetben egyenlő a logó tipografikus részének magasságával.

A minimálisan meghatározott távolság nyomtatott anyagok esetében 5mm. Online felhasználásnál a helykihasználás érdekében ettől a szabálytól kis mértékben eltérhetünk.

A biztonsági eltartás alkalmazása rendkívül fontos, mivel más grafikai elemek megzavarják, eltorzítják a logót.

SZÍNVÁLTOZATOK



TILTOTT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

TORZÍTVA



ÁTSZÍNEZVE



ÁRNYÉKOLVA



ÁTSZERKESZVE



KÖRVONALAZVA



Nem megengedett az előírásuktól való eltérés színben, formában és betűtípusban, valamint tiltott a logó bármilyen típusú átszerkesztése, módosítása. Tilos keret használata, a logó elforgatása, az arányok helytelen használata, helytelen színhasználat, a körvonalas használat, helytelen méretű megjelenítések, hibás tipográfia használata, tükrözés alkalmazása, valamint nem a nem megfelelő háttéren való használat.


A SZÍNEK



Hex #374B5A
RGB 55, 75, 90
CMYK 80, 62, 47, 31



Hex #54728A
RGB 84, 114, 138
CMYK 72, 49, 33, 7



Hex #E1DCD9
RGB 225, 220, 217
CMYK 11, 10, 11, 0



Hex #414042
RGB 65, 65, 65
CMYK 0, 0, 0, 90



Hex #ffffff
RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0, 0

A LOGÓ

MINIMÁLIS MÉRET

NYOMTATOTT



2 MM

DIGITÁLIS



100 PX

ELHELYEZÉS



#