

**A KORMÁNY**

-----  
**rendelete**

**az országos vagy helyi közúton végzett állami beruházások kapcsán, valamint az országos vasúti pályahálózaton és a térségi, elővárosi vasúti pályahálózaton végzett építési tevékenységekhez kapcsolódó hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól**

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) E rendelet hatálya az állami beruházások építtetőjére (a továbbiakban: építési tevékenységet végző), valamint az állami beruházásokkal érintett létesítményeknek a nemzeti vagyronról szóló törvény szerinti vagyonkezelőjére (a továbbiakban: vagyonkezelő) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya az állami beruházások során végzett

- a) építési tevékenységhez kapcsolódó hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos tevékenységekre,
- b) építési tevékenység során kitermelődő építési-bontási anyagokra terjed ki.

(3) Az e rendeletben foglaltakat a kísérleti építési munkák vonatkozásában is alkalmazni kell.

**2. Értelmező rendelkezések**

**2. §**

E rendelet alkalmazásában:

1. *állami beruházás*: az országos vagy helyi közúton végzett olyan építési tevékenység, amelyet a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, vagy a nemzeti vagyronról szóló törvény szerinti országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja végez, továbbá az országos vasúti pályahálózaton vagy a térségi, elővárosi vasúti pályahálózaton végzett olyan építési tevékenység, amelyet a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti építtető – részben vagy egészben állami tulajdonban álló – gazdálkodó szervezet végez;
2. *elsődleges építési alapanyag*: olyan építési alapanyag, amely gyártásból (építési termék), kitermelésből (természetes építőanyag) vagy ezek keverékéből származik;
3. *építési alapanyag*: építménybe történő beépítésre szánt alapanyag;
4. *építési-bontási anyag*: az építési tevékenység végzése során kitermelődő visszanyereményi anyag, amely újbóli felhasználásra alkalmas, és az újbóli felhasználás a környezetre nem veszélyes;

5. *kísérleti építési munka*: valamely technológiai újítás érdekében eltérési hozzájárulással megvalósuló vagy a vonatkozó műszaki szabályozási dokumentumoknak megfelelő, de a gyakorlatban még nem alkalmazott olyan építési munka, amelyet kísérletspecifikus mintavételi és minőségigazolási tervben rögzített idejű monitoring időszak követ;
6. *másodlagos építési alapanyag*: építési-bontási anyag, építési-bontási hulladékból származó és hasznosításon átesett vagy ipari melléktermékként kitermelődött és hasznosításon átesett építési alapanyag, amely az elsődleges építési alapanyagot helyettesíti;
7. *útépítési beruházás*: az országos és helyi közutakon végzett állami beruházás;
8. *vasútépítési beruházás*: az országos vasúti pályahálózaton és a térségi, elővárosi vasúti pályahálózaton végzett állami beruházás.

### **3. A hulladékképződés megelőzése**

#### **3. §**

- (1) A hulladékképződés megelőzése érdekében az építési tevékenység során kitermelődő
  - a) humuszos termőréteget és
  - b) az építési-bontási anyagot – ha műszaki szempontból lehetséges – az eredeti rendeltetési céljára kell felhasználni.
- (2) Az építési tevékenységet végző az építési-bontási anyagot köteles újból felhasználni, ha a (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesül.
- (3) Ha a fel nem használt építési-bontási anyagnak a kitermelődés helyén történő építési célú közvetlen felhasználása nem biztosítható, az építési tevékenységet végző gondoskodik ezen építési-bontási anyagnak a megfelelő tárolásáról és az általa végzett más építési tevékenység során történő felhasználásáról vagy hasznosításáról.
- (4) A kitermelt építési-bontási anyag újbóli felhasználása csak akkor lehetséges, ha az építési tevékenységet végző a kitermelt építési-bontási anyag újbóli felhasználhatóságára vonatkozó minősítési eljárás során biztosítja, hogy a kitermelt építési-bontási anyagi újbóli felhasználásának környezetre gyakorolt hatása nem kedvezőtlenebb, mint az azonos funkciójú, új építési termék felhasználása.
- (5) Az építési tevékenységet végző az építési-bontási anyag újbóli felhasználásáig történő kezelésére vonatkozó belső szakmai szabályokat úgy köteles meghatározni, hogy a kitermelt építési-bontási anyag tárolásának és szállításának környezetre gyakorolt hatása ne legyen kedvezőtlenebb, mint az azonos funkciójú, új építési anyag tárolása és szállítása.

#### **4. §**

- (1) Az építési-bontási anyagot a nyilvántartásba vételét követő három éven belül a vagyongazdálkodási jogkörében eljáró országos közút kezelője, valamint a nemzeti vagyronról szóló törvény szerinti országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja a vonatkozó szabványok és műszaki szakmai szabályok alapján köteles építési alapanyaggá minősíteni.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem minősített, vagy építési termékké vagy másodlagos építési alapanyaggá nem átminősíthető építési-bontási anyag építési-bontási hulladéknak minősül.

### **4. A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírások**

#### **5. §**

Építési tevékenység során kitermelődő anyagokról naprakész nyilvántartást vezet:

- a) az építési tevékenység végzője az építési tevékenység végzése során kitermelődő építési-bontási anyagról állami beruházásonként (a továbbiakban: anyagmérleg) és
- b) az építési-bontási anyag átmeneti tárolását szolgáló hely üzemeltetője a beszállított és kiszállított építési-bontási anyagról ingatlanonként (a továbbiakban: telephelyi nyilvántartás).

## 6. §

(1) Az anyagmérleget és a telephelyi nyilvántartást akképpen kell vezetni, hogy abból az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető legyen, és alkalmas legyen arra, hogy abból a hatósági ellenőrzés alkalmával az építési tevékenység végzése során kitermelődő anyag tételesen nyomon követhető legyen.

(2) Az anyagmérlegnek tartalmaznia kell

- a) az építési tevékenység végzőjének adatait (név, székhely, adószám, tevékenységi kör),
- b) az állami beruházás adatait (a beruházó megnevezését, a beruházás megvalósítását célzó kivitelezés kezdete és tervezett befejezése),
- c) az építési-bontási anyag kitermelődésének helyét (az ingatlan címe, helyrajzi száma, vagy a vonalas létesítményekre vonatkozó útszám vagy vonalszám és szelvényszám), az építési-bontási anyag megnevezését, típusát és mennyiségét, termékazonosítóját,
- d) az építési-bontási anyag átmeneti tárolását szolgáló hely adatait [az ingatlan címe, helyrajzi száma és az ingatlanon belüli elhelyezkedése (térképvázlaton történő megjelöléssel)],
- e) az állami beruházás keretében megtörtént újrahasználat adatait (az újrahasználat helye, az ingatlan helyrajzi száma, vagy a vonalas létesítményekre vonatkozó útszám vagy vonalszám és szelvényszám), az építési-bontási anyag megnevezése, típusa és mennyisége, termékazonosítója.

(3) A telephelyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell

- a) az átmeneti tárolást szolgáló hely üzemeltetőjének adatait (név, székhely, adószám, tevékenységi kör),
- b) az építési-bontási anyag beszállításának adatait (állami beruházás azonosítója, az építési-bontási anyag kitermelődési helyének azonosítója, mennyisége),
- c) a tárolás helyének adatait [ingatlan címe, helyrajzi száma és az ingatlanon belüli elhelyezkedése (térképvázlaton történő megjelöléssel)],
- d) a telephelyen tárolt építési-bontási anyag megnevezését, termékazonosítóját és mennyiségét,
- e) az újbóli felhasználás adatait, építési termék vagy másodlagos építési alapanyaggá minősítésének adatait (típus, mennyiség, időpont),
- f) az értékesítés adatait (típus, mennyiség, időpont),
- g) az építési-bontási anyag építési-bontási hulladéknak történő átminősítésének adatait (típus, mennyiség, időpont).

(4) Az építési tevékenység végzőjének az anyagmérlegről minden naptári évre vonatkozóan – amennyiben az építési tevékenység végzője vállalatirányítási rendszert működtet, úgy azzal összhangban – összesítést kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni az építési tevékenység végzése során kitermelődő építési-bontási anyag (2) bekezdés szerinti adatait.

(5) Az építési tevékenység végzőjének az állami beruházás megvalósítását követően, de legkésőbb az építési tevékenységből kikerülő anyag kitermelődését követő 3 éven belül a teljes állami beruházásra vonatkozó záró anyagmérleget kell készítenie a (2) bekezdés szerinti adatokkal.

(6) Az építési tevékenység végzője az anyagmérleget és a záró anyagmérleget az azok elkészítésére vonatkozó készítési kötelezettség határnapját követő 60 napon belül megküldi az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(7) Az építési-bontási anyag átmeneti tárolást szolgáló hely üzemeltetője a telephelyi nyilvántartást évente december 31. napi zárással, a következő év március 15-ig megküldi a telephely szerint illetékességgel rendelkező területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.

## **5. Az útépitési beruházásokkal kapcsolatos hulladékképződés megelőzésére vonatkozó szabályok**

### **7. §**

Útépitési beruházások esetén – a bontási eljárás során alkalmazott technológiától függetlenül – építési-bontási anyagnak minősül:

- a) az útpályaszerkezet,
- b) a földműszerkezet,
- c) a vízelvezető rendszer,
- d) a közutak műtárgya,
- e) az úttartozékok

bontásából kitermelődő anyag.

### **8. §**

(1) Az útépitési beruházás előkészítése során útpályaszerkezet bontásából kitermelődő építési-bontási anyagot az új útpályaszerkezetbe történő beépítésre kell tervezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tervezés során

- a) biztosítani kell a beruházás során kitermelődő visszanyert aszfalt újbóli felhasználását,
- b) ha biztosítható, lehetővé kell tenni a visszanyert aszfalt új aszfaltburkolati rétegben történő újbóli felhasználását,
- c) biztosítani kell a beruházáson belüli újbóli felhasználást azzal, hogy ha ez teljeskörűen nem biztosítható, akkor a beruházáson kívüli aszfaltburkolati rétegben történő újbóli felhasználását kell lehetővé tenni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti megvalósítás műszakilag teljeskörűen nem lehetséges, az építési-bontási anyag földműszerkezetben történő újbóli felhasználásra is tervezhető.

(4) Az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó útépitési beruházások esetében az építési tevékenység végzője köteles az előkészítés során – amennyiben az műszakilag lehetséges – a környezeti és gazdasági szempontból az adott projekt tekintetében legkedvezőbb technológia megválasztása során figyelembe venni azokat, amelyek alkalmazásával a beruházáson belül kitermelődő építési-bontási anyag lehető legnagyobb mértékben történő, ugyanazon beruházáson belüli újbóli felhasználása biztosítható.

(5) Az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó útépitési beruházás előkészítése során az építési tevékenység végzője feltárja a beruházással érintett terület nyolcvan kilométeres környezetében rendelkezésre álló, építési-bontási anyag átmeneti tárolását szolgáló helyen tárolt, korábbi építési tevékenység során kitermelődött, újbóli felhasználásra alkalmas építési-bontási anyagokat, megvizsgálja ezek esetleges alkalmazhatóságát. A gazdasági számítások elvégzése során az építési tevékenység végzője kalkulációt készít arra az esetre is, ha a rendelkezésre álló újbóli felhasználású építési-bontási anyagok beépítésre kerülnek.

(6) Az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó útépitési beruházás esetében a kiviteli terv műszaki leírásában ismertetni kell az (3) és (4) bekezdés szerinti eljárásokra vonatkozó feltáró jellegű vizsgálatokat, továbbá az építési tevékenység végzőjének jóváhagyásával rendelkező kiválasztott eljárás technológiáját és a projektszintű gazdasági számításokat.

(7) Az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó útépitési beruházás esetében a kiviteli terv műszaki leírásában ismertetni kell azokat a műszaki lehetőségeket, amelyek a beruházáson belül felhasználásra nem kerülő építési-bontási anyagok beruházáson kívül történő újbóli felhasználására vonatkoznak.

## **9. §**

Az országos közutak kezelője minden év január 31-ig elkészíti a megelőző évben az általa kezelt közúthálózaton végzett útépitési beruházások során kitermelődött építési-bontási anyag felhasználására vonatkozó kimutatást.

## **10. §**

Az országos közutak kezelője az építési-bontási anyag újbóli felhasználása érdekében szükséges intézkedések megtételét saját tevékenységi körben vagy vállalkozóval kötött szerződés keretében is teljesítheti.

## **11. §**

A vagyonkezelői jogkörében eljáró országos közút kezelője köteles az útépitési beruházás vállalkozó-kivitelezője részére a beruházáson belül újbóli felhasználásra nem kerülő építési-bontási anyagot annak újbóli felhasználása céljából megvételre felajánlani.

## **6. A vasútépitési beruházásokkal kapcsolatos hulladékképződés megelőzésére vonatkozó szabályok**

### **12. §**

Vasútépitési beruházások esetén – az alkalmazott bontási technológiától függetlenül – építési-bontási anyagnak minősül:

- a)* a vasúti pálya,
- b)* az alépítmény,
- c)* a vízelvezető rendszer,
- d)* a vasúti pálya műtárgya,
- e)* a vasúti pálya tartozéka,
- f)* a vasúti üzemi létesítmények bontásából kitermelődő anyag.

### **13. §**

(1) Az építési tevékenységet végző, a tervezés során – amennyiben műszakilag lehetséges – a környezeti és gazdasági szempontból az adott beruházás tekintetében összességében legkedvezőbb megoldás megválasztásakor figyelembe veszi azokat a technológiákat, amelyek alkalmazásával az adott beruházáson belül kitermelődő építési-bontási anyag lehető legnagyobb mértékben történő, beruházáson belüli újbóli felhasználása biztosítható.

(2) Az építési tevékenységet végző a tervek műszaki leírásában ismerteti az (1) bekezdés szerinti eljárásokra vonatkozó feltáró jellegű vizsgálatokat, valamint a gazdasági számításokat.

(3) Az építési tevékenységet végző a tervek műszaki leírásában ismerteti azokat a műszaki lehetőségeket, amelyek a beruházáson belül felhasználásra előzetesen nem kerülő építési-bontási anyagok beruházáson kívül történő újbóli felhasználására vonatkoznak.

### **14. §**

Az építési-bontási anyag építési terméké vagy másodlagos építési alapanyaggá minősítését követő három éven belül a vagyonkezelői jogkörében eljáró országos, térségi vagy elővárosi vasúti

pályahálózat- működtető gondoskodik a vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő építési termék vagy másodlagos építési alapanyag beépítéséről vagy annak forgalomba hozataláról.

#### **15. §**

A vagyonkezelői jogkörében eljáró országos, térségi vagy elővárosi vasúti pályahálózat-működtető az építési-bontási anyag újbóli felhasználása érdekében szükséges intézkedések megtételét saját tevékenységi körben teljesíti.

### **7. Záró rendelkezések**

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

#### **17. §**

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 3. § 23. pontja szerint megkezdettnek minősülő azon közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni, amelyek tekintetében az ajánlattételi, illetve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi határidő még nem járt le, és az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az adott eljárásfajtára irányadó szabályok szerint jogszerűen módosíthatja.

Orbán Viktor s.k.  
miniszterelnök