



KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: KHFF/645-1/2026-GEM

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján az alábbi ügyben közhírré tételnek van helye.

A közhírré tétel napja: a közlemény aláírásának napja

A közzététel időtartama: tizenöt nap

Az eljáró hatóság megnevezése: környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.).

Az ügyirat száma: KHFF/645/2026-GEM

Az ügy tárgya: Heves Vármegyei Kormányhivatal HE/KVO/01241-32/2025. iktatószámú határozatának másodfokú hatósági eljárásban történő felülvizsgálata

A fellebbező ügyfél neve, székhelye: Horváth Rudolf Intertransport Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.)

Tájékoztatás a döntéshozatalról: A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár mint másodfokú környezetvédelmi hatóság a Heves Vármegyei Kormányhivatal HE/KVO/01241-32/2025. számú határozatát megváltoztatta.

A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár KHFF/645/2026-GEM iktatószámú végzésének rendelkező része:

Az elsőfokú határozatot megváltoztatom.

1./ Az elsőfokú határozat I. pontját törlöm, annak helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„A Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3., KÜJ:100 483 305, a továbbiakban: Beruházó) meghatalmazottjaként eljáró Aqua-Land Bt. (3464 Tiszavalk, 047 hrsz., a továbbiakban: Kérelmező) által, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott, Nagytálya külterület 042/4 hrsz. alatti ingatlanon új raktárcsarnok és logisztikai központ létesítésére irányuló környezeti hatásvizsgálati eljárásban a tervezett tevékenységre

környezetvédelmi engedélyt ad.

I. Az engedélyezett tevékenység adatai

1. Engedélyes adatai

Engedélyes elnevezése: Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Engedélyes székhelye: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.

Engedélyes cégjegyzékszáma: 10-09-021834

Engedélyes adószáma: 11168625-2-10

Engedélyes KÜJ száma: 100 483 305

Engedélyes statisztikai számjele: 11168625-4941-113-10.

*Engedélyes főtevékenysége (TEÁOR): közúti áruszállítás TEÁOR: 4941
raktározás, tárolás TEÁOR: 5210*

2. Az érintett ingatlan adatai

Az ingatlan címe: 3398 Nagytálya, 042/2 hrsz.

Engedélyes telephelye: 3398 Nagytálya, 042/2 hrsz.

Az ingatlan használati joga: Saját tulajdon

Központi EOV (x): 276698,2

Központi EOV (y): 752271,4

Telephely megnevezése: raktárcsarnok, logisztikai központ

3. Tevékenység ismertetése

A logisztikai központ és raktárcsarnok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú melléklet 128. pont a) alpontja [Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen - 2 ha területfoglalástól] szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntése alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

Engedélyes a Nagytálya, 042/4 hrsz.-ú ingatlanon új raktárcsarnok és logisztikai központ, valamint egyéb kapcsolódó létesítmények kialakítását tervezi.

A tervezésnél nem vettek számításba más telepítési helyszínt.

Az új raktárcsarnok és logisztikai központ tervezett telepítési helye a Beruházó tulajdonában lévő Nagytálya, 042/4 hrsz alatti, „kivett, major” művelési ágú külterületi ingatlan, mely Nagytálya község északnyugati részén, egykor vízimalom, jelenleg major „Berki malom / Berki tanya” megnevezésű ingatlanon található.

A tervezési ingatlan területe: 78 579 m²

A tervezett épületek alapterülete: 30 600 m²

Burkolt felület (út, parkoló): 26 800 m²

Zöldterület: 21 300 m²

A tervezett logisztikai központ három ütemben épül ki. Két különálló épület elhelyezésével kialakított raktárcsarnokot, a tevékenység kiszolgálásához szükséges iroda- és szociális

blokkot, portaépületet, parkolókat és belső utakat, valamint a szükséges közműveket foglalja magában.

Az üzemeltetéshez szükséges irodák és szociális helyiségek létesítése az I. és II. ütemek épületein belül, a bejárat közelében földszint + 2 emelet kialakítással történik. Szintén az I. és II. ütemben a dokkolófelületek mögött 18 széles manipulációs sávban galériaszint kerül kialakításra. A telephely bejáratánál kétszintes portaépület létesül.

A kivitelezés I. ütemében megvalósul:

- 90x120 m² alapterületű raktáracsarnok
- portaépület
- 12 db belső és 37 db külső parkoló
- 18 db kamion várakozóhely
- csarnok körüli útpálya
- telek körüli kerítés
- vízbekötés, szennyvíz átemelő, duplafalú szennyvízcsatorna telepítése
- a csapadékvízvezető rendszer kiépítése
- tűzivíz tározó - 370 m³-es felszíni vagy felszín alatti
- Sprinkler-tartály I. ütem + Sprinkler-gépház I. ütem.

A kivitelezés II. ütemében készül el:

- 90x120 m² alapterületű raktáracsarnok és az ehhez tartozó útburkolat
- 12 db belső parkoló
- Sprinkler-tartály II.-III. ütem + Sprinkler-gépház II.-III. ütem
- 370 m³-es felszíni tűzivíztározó

A kivitelezés III. ütemében készül el:

90x90 m² alapterületű raktáracsarnok

A tervezett logisztikai központban fém alkatrészek alapanyagának, félkész- és kész termékeinek raktározása történik, amit adminisztratív irodai háttér támogat.

A logisztikai központ munkarendje kétműszakos, teljes kapacitás mellett a tervezett dolgozói létszám műszakonként 40 fő raktáros és 12 fő adminisztrátor.

A logisztikai központ létesítéséhez és üzemeléséhez kapcsolódó tehergépjármű forgalom kizárólag a Nagytálya, 045 hrsz.-ú bekötő út – 2501 sz. összekötő út – 253 sz. II. rendű út - az andornaktályai felhajtón keresztül M25 sz. autóút útvonalon fog közlekedni. A telephely személy- és kisteher gépkocsi forgalmának egy része feltehetően az M25 autóút maklári lehajtó – 2501 sz. összekötő út Maklár – Nagytálya lakott területen keresztül fogja megközelíteni a logisztikai központot.

A teljes projekt keretében kiépülő maximális tárolási kapacitáshoz tartozó teherszállítás 28 db tehergépjármű elhaladás / nap / 2 műszak, 6:00 – 22:00 óra között.

A telephely teljes kapacitás melletti működéséhez tartozó várható dolgozói személygépjármű és kisteher gépjármű forgalom nagysága összesen 40 db elhaladás/nap.

A tervezési ingatlan ivóvízbázis védőterületen fekszik, a szolgálmi jog 55687/2016.11.22. számon van bejegyezve a Heves Vármegyei Kormányhivatal ingatlan nyilvántartásába.

A logisztikai központ teljes kapacitása három kivitelezési ütemben, egyetlen építési engedély alapján fog megvalósulni. A környezeti hatástanulmány és a környezetvédelmi hatósági eljárás megállapításai a teljes kiépítettségre, a teljes kapacitású tevékenységre vonatkoznak.

*A logisztikai központ teljes raktározási kapacitása 70.876 paletta, ami az I. és II. ütemben 24 000-24 000, a III. ütemben 22 876 paletta kapacitás kiépítésével valósul meg. A kivitelezés I. és II. üteme egy-egy 90*120 m-es raszter rendszerrel kerül kialakításra, míg a III. ütem 90*90 m-es raszter rendszerrel épül. A II. és III. ütem egy épületként, különálló tűzszakaszként kerül megépítésre.*

A tevékenység során keletkező kommunális szennyvíz teljes mennyisége tervek szerint végső kiépítéssel Nagytálya Ipari Park szennyvízelvezető rendszerébe kerül majd bevezetésre, annak kiépítéséig a beruházás ütemezéséhez méretezett, vízzáróan kialakított szennyvízátemelőn keresztül, önállóan kiépített duplafalú, hegesztett HDPE szennyvízcsatornával köt rá a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett közműhálózatra.

A csapadékvíz befogadója az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Eger-patak.

A raktártechnológia leírása

Mindkét csarnoképület logisztikai raktárként fog üzemelni, korszerű raktározási technológiával.

A betárolás során a szállító járműről az áru az épületek K-i oldalán elhelyezett, 9+9+7, összesen 25 db HÖRMAN gyártmányú, 10 tonna/db statikus, 6 t/db dinamikus teherbírású rámpakiegyenlítőn keresztül jut be a raktár csarnokba.

Az árut speciális targonca – un. komissiózó – segítségével helyezik el a tároló térben felállított keskenyfolyosós, egyben potenciálba bekötött állványrendszerre.

A tárolási magasság 9,00 m.

Az állványrendszerben 166 sorban, 8 szinten, mintegy 70.876 tárhely kerül kialakításra.

Az áru a tároló helyre helyezéskor számítógépes nyilvántartásba kerül. Ettől kezdve az áru mozgását a VAPROM rendszer kíséri végig, egészen a kitárolásig.

Az áru ideiglenes tárolására, átrakására, megosztására a földszinti manipulációs tér szolgál. E csarnokrész felett galéria jelleggel helyezkedik el a hasonló alapterületű, 2000 kg/m² teherbírású felső szint.

A raktárba bekerült áru védelmét hivatott biztosítani a tűz- és füstérzékelő rendszer.

Műveletek:

A raktár-technológia műveletei:

- beérkező áru (alapanyag, félkész- és készáru) átvétele, mozgatása, emelése és tárolása
- tárolt anyagok átrakása, megosztása és kiadása
- göngyölegek (gitterbox, raklapok) tárolása, mozgatása.

A tárolt anyagok típusai:

- fém járműalkatrészek (acéllemez, préselt kipufogólemez, acélcsövek és idomok, kész kipufogódobok, különféle fém alkatrészek)
- a tárolt anyagok mindegyike szilárd, nem éghető, veszélyesnek nem minősülő.

Az anyagok tárolási formája:

- szabványos, 800x1200x970 mm méretű fém tárolóedényben (gitterbox), nehézállványon,
- 800x1200x150 mm méretű műanyag raklapon, nehézállványon, súlya: 18 kg.

Maximális kihasználás esetén 70.876 tárolóhely áll rendelkezésre.

A raktárterületen belüli anyagmozgatás eszközei:

kézi hidraulikus emelő: 24 db

elektromos hajtású platformos villás hidraulikus emelő: 12 db

elektromos villástargonca: 12 db

kommissiózó felrakó villás targonca: 12 db.

II. Környezetvédelmi előírások

Földtani közeg védelme

- 1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) előírásait. Szennyezőanyag földtani közegbe, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe történő bevezetése tilos.*
- 2. A létesítés során a munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy mindig csak a minimálisan szükséges munkagödör legyen kialakítva, illetve a munkagödör minél rövidebb ideig legyen megnyitva.*
- 3. A telephely területén a kivitelezés során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, kifogástalan állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések földtani közegbe való kijutásának elkerülésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani, az esetlegesen kijutó szennyeződést azonnal el kell távolítani.*
- 4. Az építkezéshez használt munkagépek, illetve az üzemeltetéshez szükséges szállítójárművek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell. A telephely területén csak a munkagépek, szállítójárművek mozgását gátló rendkívüli meghibásodás során szükséges kis javítások végezhetők el. A járművek üzemanyag ellátása, mosása, karbantartása csak erre a célra kialakított telephelyen, az Eger Déli Vízmű ivóvízbázis „A” és „B” jelű hidrogeológiai*

védőterületén kívül engedélyezett. A nem mobilizálható munkagépek szükség szerinti helyi üzemanyag feltöltése csak csepegést felfogó tálca felett történhet.

- 5. Járművek tárolása telephelyen belül csak vízzáró borítású, folyékony szennyeződések kikerülését megakadályozó szegéllyel kialakított burkolt területen engedélyezett, mely felületek csapadékvizeit olajfogóval kell tisztítani.*
- 6. A telephelyen a hulladék tárolását (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényben kell biztosítani.*

Vízvédelem

Általános előírások

- 7. A tervezési terület (Nagytálya, 042/4 és 045 hrsz.-ú ingatlanon tervezett vízzáró burkolatú bekötőút) a Fav. szerinti fokozottan érzékeny területnek minősül, a tevékenység a Fav. fokozottan érzékeny területek vonatkozásában meghatározott tilalmak és korlátozások betartása mellett folytatható.*
- 8. A tervezési terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által – 35500/9039/2016. ált. számon kijavított – 35500/2375-21/2015.ált. iktatószámú határozattal (a továbbiakban: Kijelölő Határozat) kijelölt Eger Déli Vízmű ivóvízbázis „A” és „B” védőterületén helyezkedik el, ezért a tervezett területhasználat során a Kijelölő Határozat előírásait, illetve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait be kell tartani.*
- 9. A vízjogi engedély köteles létesítmények megépítése és üzemeltetése csak hatályos vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedély birtokában történhet. A mindenkor hatályos vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásokat be kell tartani.*
- 10. A tevékenység létesítési, üzemeltetési, felhagyási fázisa során a felszín alatti vizekbe a szennyezőanyagok közvetlen és közvetett bevezetése, valamint a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezése tilos. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért, illetve környezetkárosodásért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.*
- 11. A felszín alatti vizekbe a szennyezőanyagok közvetlen és közvetett bevezetésének, és a felszín felől a vízadó vagy fedőképződményeinek esetleges szennyeződésének megelőzése céljából a telephelyen a tevékenység létesítése, üzemeltetése, felhagyása által érintett valamennyi felületet vízzáró burkolattal kell ellátni, melynek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.*
- 12. A tervezési területen keletkező csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése céljából burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása szükséges, amely felé a hatékony csapadékvíz-elvezetés érdekében a burkolt felületeket legalább 1%-os lejtéssel kell kialakítani.*
- 13. A Nagytálya, 045 hrsz.-on futó bekötőutat megfelelő teherbírású pályaszerkezettel és vízzáró burkolattal kell ellátni, illetve vízzáróan burkolt csapadékvíz-elvezető rendszert kell kialakítani.*

14. *A csapadékvíz-elvezető árkot és az olajfogó kapacitását 1%-os előfordulási valószínűségű csapadékvízhozamra kell tervezni, illetve az árok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.*
15. *A beépítendő olajfogónak biztosítania kell az Eger-patakba kibocsátott tisztított csapadékvíz 1,5 mg/l alatti SZOE kibocsátását.*
16. *A telephelyen és a bekötőúton keletkező csapadékvíz bevezetése olajfogóval történő tisztítást követően, a fokozottan érzékeny, Eger Déli Vízmű vízbázis felszíni (B) védőterületén kívül vezethető az Eger-patakba. A szennyeződhető csapadékvíz szikkasztása, valamint a Malom-árokba történő bevezetése egyaránt tilos.*
17. *A tevékenység megkezdésének feltétele a csapadékvíz-elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelő üzemelése.*
18. *A tevékenységhez kapcsolódóan az Eger Déli Vízmű ivóvízbázis (A) és (B) védőterületén a földtani közege, felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő létesítmények (csapadékvíz-elvezető rendszer, olajfogó, szennyvízhálózat, szennyvízátemelő) vízzáró kialakítással létesíthetők, műszaki védelmük rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.*

Létesítés, felhagyás

19. *A tevékenység létesítéséhez kapcsolódó építkezés során a szennyvízcsatorna üzembehelyezését megelőzően a telephelyen kizárólag zárt tartályos kialakítású mobil illemhely telepíthető. A keletkező szennyvíz megfelelő gyakoriságú elszállításával engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozót kell megbízni.*
20. *A kivitelezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a telephelyen áthaladó DN300 nyersvíz vezeték épségének megőrzésére. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet], illetve a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletekben rögzített védőtávolságokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.*
21. *A telephelyen belül és a Nagytálya, 045 hrsz.-ú ingatlanon tervezett új szennyvízvezeték duplafalú műanyag szennyvízcsővel kell kialakítani, üzembehelyezés előtt nyomáspróbával kell ellenőrizni és automatikus szivárgásjelző rendszerrel kell ellátni. A szennyvízvezeték esetében a tokos csatlakozások nem alkalmazhatóak, hegesztéses illesztés alkalmazása szükséges.*
22. *A tervezési terület központi részén található K-11 talajvízkutat a létesítési fázisban vízjogi engedélynek megfelelően, szakszerűen meg kell szüntetni.*

Üzemeltetés

23. *A raktárépületekben tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, mérgező anyagokat tárolni tilos.*
24. *A bekötő úton a csúszásmentesítést vegyszermentes érdesítő anyagokkal kell elvégezni. Sózás vagy vegyszeres hó- és jégoldás nem megengedett.*

25. A tervezési területen növényvédőszer használata tilos.

Monitoring

26. A tervezési területen összesen 4 db monitoring kutat kell kialakítani, melyekből évente kétszer (kora tavasszal és nyár végén) vízmintát kell venni pH, elektromos vezetőképesség, KOI, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát és összes alifás szénhidrogének (TPH-GC) paraméterek vizsgálatára céljából.
27. A csapadékvíz-elvezető rendszer Eger-patakba történő kibocsátási pontja előtt a csapadékvíz összetételének évente kétszeri vizsgálata szükséges a KOI, TPH-GC, összes nitrogén, ammónia, összes lebegőanyag paraméterekre. Az Eger-patakba bocsátott csapadékvíznek meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti táblázat „4. Általános védeltségi kategória befogadói” oszlopában megjelölt határértékeknek, illetve szénhidrogének vonatkozásában meg kell felelnie a vízbázisvédelmi tanulmányban meghatározott 1,5 mg/l SZE kibocsátási határértéknek.
28. A minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra akkreditációval rendelkező szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételi, a laboratóriumi mérési jegyzőkönyvet és a vizsgálati eredményeket minden év március 31-ig meg kell küldeni az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak.

Havária

29. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete szerinti tartalommal üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és jóváhagyásra a használatbavételi engedélyezéssel egy időben, de külön eljárás keretében az elsőfokú környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani. Az üzemi kárelhárítási tervben különös figyelmet kell fordítani a következő megoldására:
- haváriák a szállításhoz kapcsolódóan a telephelyen és a 054 sz. úton fordulhatnak elő a járművek meghibásodásából, illetve balesetből adódóan, amelyek esetében olaj, üzemanyag elfolyására kerülhet sor. A szennyezőanyag felszíni vagy felszín alatti vízbe és földtani közegbe történő bevezetése megfelelő műszaki védelemmel, az üzemi kárelhárítási tervben szereplő intézkedések végrehajtásával megelőzhető.
 - Az autóforgalomból eredően az útburkolatról elfolyó csapadékvizek olajjal, benzinnel való szennyeződése olajfogóval előtisztítható, a telephelyen belül az utak és parkoló felületek, valamint a bekötőút vízzáró kialakításával, a csapadékvíz zárt csapadékrendszeren keresztül déli irányban, a fokozottan érzékeny, az Eger Déli Vízmű vízbázis felszíni (B) védőterületén kívülre vezetendő és ott elszikkasztható, illetve az Eger-patakba bocsátható.
30. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli események esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a Fav. alapján, az üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a bekövetkezett

eseményről és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a területileg illetékes vízügyi hatóságot, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot és a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységet haladéktalanul értesíteni kell, abban az esetben is, ha a hatások előreláthatóan az ingatlanhatáron belül maradnak. Az értesítéssel egy időben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megelőzéséről, valamint már bekövetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés lokalizálását, kárelhárítását. A kárelhárítási tervben rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Hulladékgazdálkodás

31. A kivitelezés, üzemeltetés, esetleges felhagyás során keletkező nem veszélyes, és veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
32. A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet részére adható át. A hulladékkezelésre jogosító hatósági engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően az Engedélyesnek meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
33. A kivitelezési munkálatok és a kapcsolódó építési tevékenység végzése során az építési és bontási hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó hatályos jogszabály előírásai szerint kell eljárni.
34. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat (veszélyes hulladékok esetében az „sz” lapokat) be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
35. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
36. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
37. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni. Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
38. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.
39. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó rendelet előírásait.
40. A tevékenység során kitermelt földtani közeget a további felhasználás előtt vizsgálni kell. A talajt, vagy más természetes állapotában meglévő anyagot azok szennyezettsége esetén, illetve

abban az esetben, ha azokat nem a kitermelés helyén használják fel, hulladéknak kell besorolni, és kezeléséről hulladékbirtokosként gondoskodni kell.

- 41. Feltöltésre, visszatöltésre, illetve a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat az Engedélyesnek meg kell őriznie.*
- 42. Az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.*
- 43. A keletkezett hulladékok esetleges helyszíni kezelését, valamint szállítását csak erre a hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.*
- 44. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően a keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és az adatszolgáltatást teljesíteni kell a hulladékgazdálkodási hatóság részére.*
- 45. A tevékenység során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról.*

Levegőtisztaság-védelem

- 46. A beruházási terület déli csúcspontjától kezdődően, az északkeleti és északnyugati telekhatár mentén mért 300 méter hosszúságú legalább 15 méter széles véderdő létesítése és fenntartása kötelező a beruházás teljes ideje alatt.*

Táj- és természetvédelem

- 47. A tervezett beruházás tereprendezési és létesítési munkálatai nem veszélyeztethetik és károsíthatják a védett és fokozottan védett természeti értékeket.*
- 48. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele.*
- 49. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy belesett védett hullőket, kétéltűeket, kisemlősöket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.*
- 50. A beavatkozáshoz felhasznált területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre szükséges csökkenteni.*
- 51. Fás szárú növények kivágása kizárólag a fészkelési és vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető. Törekedni kell a beruházási és kapcsolódó területen a fák és cserjék minél nagyobb arányú megtartására.*

52. Az egykori major régi épületeinek bontása során az érintett falon vagy épületrészen védett vagy fokozottan védett madarak (például molnárfecske, füstű fecske, kuvik, gyöngybagoly, házi rozsdafarkú) fészkelése esetén a fészkeket a természetvédelmi hatóság engedélye alapján lehet eltávolítani. Bagolyfélék fészkelőhelyének észlelése és a fészkelőhely megszüntetése esetén mesterséges fészkelőhely kihelyezése szükséges. A fészkelőhely helyének kijelölésébe és a fészkelőhely (oszlopra vagy épületre helyezett költőláda) kihelyezésének felügyeletébe a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot kell vonni.
53. Az üzemeltetés során az épületeken, épületekben megjelenő védett, fokozottan védett madárfajok (például fecske- vagy bagolyfajok) költését zavarni, veszélyeztetni nem lehet. Szükség esetén a fészkek eltávolítása csak szaporodási időszakon kívül, a természetvédelmi hatóság engedélye alapján lehetséges.
54. A telephelyen kialakítandó épületekbe, építményekbe, infrastrukturális elemekbe (például aknába) a védett hüllők, kételtűek betelepedését vagy véletlen beleesését műszaki megoldásokkal el kell kerülni. A telephelyen található épületekbe, építményekbe, infrastrukturális elemekbe betelepedett vagy véletlen beleesett védett hüllők, kételtűek kimentését a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. A mentési munkálatokba a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrét be kell vonni.
55. A telephelyre hulló csapadékvíz összegyűjtését, elvezetését biztosító árkok kialakításánál előnyben kell részesíteni a zárt kialakítást. Az esetlegesen szükséges új árkokat olyan módon kell kialakítani és a meglévőket szükség szerint úgy kell átalakítani, hogy azok a védett kételtűek és hüllők, valamint az emlősfajok (beleértve a védett, fokozottan védett és a vadászható fajokat is) számára ne képezzen áthatolhatatlan akadályt (barrier) vagy kimenekülést ellehetetlenítő csapdát.
56. A telephelyről a felszín alatti vagy a felszíni vizekbe, különösen az Eger-patakba, az élővilágot veszélyeztető, károsító szennyezőanyag nem kerülhet.
57. A szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni, a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata megengedett. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket annak érdekében, hogy a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
58. A munkálatok során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
59. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós és allergén növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni.
60. Az inváziós és allergén növények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Inváziós

növényfajok általi fertőzöttség esetén előzetes egyeztetés szükséges a Bükki Nemzeti Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével.

61. *Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és az elsőfokú természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.*
62. *A telephelyen esetlegesen tervezett növénytelepítéskor a területen őshonos, valamint termőhelyhonos növényeket kell előnyben részesíteni. A növénytelepítési listát a Bükki Nemzeti Igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges.*
63. *A telephellyel közvetlenül határos Eger-patakot magába foglaló ökológiai folyosó mentén a meglévő 15 méter széles véderdő fenntartása, valamint őshonos fajokból álló cserjesáv telepítése szükséges az Eger-patak ökológiai kapcsolatainak további zavartalan működésének biztosítása érdekében.*

Zaj- és rezgésvédelem

64. *A telephely hiteles nappali és éjszakai zajmérési jegyzőkönyv alapján készített zajvédelmi hatásterületéről a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5.§ (2) bekezdés f) pontja és a 6. §-a alapján szakvéleményt kell készíteni, amelyben helyszínrajzon részletesen jelölni kell az építési övezeti besorolásokat és az épületek funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más, jelentős zajforrások feltüntetésével együtt. A szakvéleményt a használatbavételtől számított 90 napon belül be kell nyújtani az elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz.*
65. *A telephely a tehergépjármű forgalmát létesítés, üzemelés és felhagyás esetén is kizárólag a 045 hrsz.-ú bekötő út – 2501 sz. összekötő út – 253 sz. II. rendű út - az andornaktályai felhajtón keresztül az M25 sz. autópályán útvonalon keresztül bonyolíthatja.*
66. *A telephely üzemelés ideje alatt a tehergépjárművek egy napra vonatkoztatott forgalma (összes be- és összes kihajtás darabszáma együttesen) nem haladhatja meg a 28 db-ot.*

Egyéb előírások

67. *Jelen környezetvédelmi engedély érvényességi ideje a másodfokú határozat véglegessé válásától számított 5 (öt) év.*
68. *Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.*
69. *Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást – 15 (tizenöt) napon belül – be kell jelenteni az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak. Felhívom a figyelmet, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.*

70. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése az irányadó. A módosítás történhet hivatalból, vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
71. Jelen környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.
72. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoznak.
73. A kivitelezést követően, az üzemelés megkezdése előtt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet és kivitelezési dokumentációt jóváhagyás céljából az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani.

III. Szakhatósági állásfoglalások

1. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/752-2/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkeresése alapján a Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.; KÜJ: 100483305) meghatalmazottjaként eljáró Aqua-Land Bt. (3464 Tiszavalk, 047 hrsz.; a továbbiakban: Kérelmező) kezdeményezésére, a tervezett tárgyi beruházásra vonatkozóan indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban, az engedély megadásához - a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból - szakhatóságként

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

2. Abasár Községi Önkormányzat Jegyzőjének I/2323-4/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) HE/KVO/01358-2/2025. számú végzése alapján jogkörömben eljárva a Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Hatvan, Robert Bosch út 3.) meghatalmazottjaként eljáró Aqua-Land Bt (3464 Tiszavalk, 047 hrsz a továbbiakban kérelmező) által kezdeményezett, Nagytálya külterület 042/4 hrsz alatti ingatlanon új raktárcsarnok és logisztikai központ létesítésére vonatkozó környezeti

hatásvizsgálati eljárásban, mint I. fokú szakhatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást, és nyilatkozatot adom:

A kérelmező által benyújtott Nagytálya, külterület 042/4 hrsz. alatti ingatlanon ÚJ RAKTÁRCSARNOK ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONT létesítéséhez készült KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY, valamint a kérelem mellékletei által meghatározott tevékenység és létesítés nem ellentétes Nagytálya Község Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete (HÉSZ), valamint a HÉSZ módosításáról szóló 7/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendeletben, településrendezési tervben foglaltakkal, így a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott határozat, illetve eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2./ Elrendelem a Horváth Rudolf Intertransport Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) fellebbező részére 5.000 Ft (ötezer forint) fellebbezési illeték visszatérítését.

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozattal szemben a közléstől számított 30 (harminc) napon belül közigazgatási per indítható a Miskolci Törvényszéknél. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál – a Miskolci Törvényszékhez címezve – kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani, a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény alapján. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 (harmincezer) Ft. A felet az eljárásban tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás kivonata:

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 3., KÜJ: 100 483 305, adószám: 11168625-2-10, KSH száma: 11168625-4941-113-10, cg.: 10-09-021834; a továbbiakban: Fellebbező) meghatalmazással igazolt képviselője, az Aqua-Land Bt. (3464 Tiszavalk, 047 hrsz.) útján Nagytálya, 042/4. hrsz.-ú ingatlanon új raktárcsarnok és logisztikai központ létesítése céljából környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás iránti kérelmet terjesztett elő 2025. május 12. napján. A Kérelmező képviselője a kérelemhez csatolta az általa elkészített „Nagytálya külterület 042/4 hrsz. alatti ingatlanon új raktárcsarnok és logisztikai

központ létesítéséhez környezeti hatástanulmány” elnevezésű környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint területi környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: elsőfokú környezetvédelmi hatóság) 2025. szeptember 2. napján kelt, HE/KVO/01241-32/2025. iktatószámú határozatában (a továbbiakban: Határozat) a Fellebbező Nagytálya, 042/4 hrsz.-ú ingatlanon raktár és logisztikai központ létesítése tárgyában környezetvédelmi engedélyt iránt benyújtott kérelmét vízügyi és vízvédelmi szempontból elutasította.

A Határozattal szemben a Fellebbező jogi képviselője útján jogorvoslati kérelmet terjesztett elő.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság az Ákr. 119. § (6) bekezdése, valamint a 62. § (1) és (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a tényállás tisztázása érdekében beszerezte az Eger Déli ivóvízbázis II. számú kútszámú üzemeltetésére vonatkozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, 2014. november 18. napján jogerőssé vált, VKEEFO_02 2014/251-4 (2014) ügyiratszámú víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt (a továbbiakban: Víziközmű-szolgáltatói Engedély).

A Víziközmű-szolgáltatói Engedélyben foglalt adatok alapján a másodfokú környezetvédelmi hatóság a 2026. február 20. napján kelt, KHFF/42-7/2026-EM iktatószámú végzésével nyilatkozattételre hívta fel a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t (3300 Eger, Hadnagy utca 2.) arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység létesítését a rendelkezésére álló adatok alapján az ivóvízellátás veszélyeztetése akadályozza-e, illetve, hogy amennyiben a csapadékvíz elvezetése a hidrogeológiai védőövezeten kívül történne, úgy az kedvezőbb befolyást gyakorolna-e a víziközmű-szolgáltatási kötelezettségére.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. ügyfél a 2026. március 2. napján kelt, 111-2/2026. iktatószámú nyilatkozatában akként nyilatkozott, hogy egyetért a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapításaival, valamint a környezeti hatástanulmány 2. számú mellékletében a térség hidrogeológiai viszonyaira, a vízbázis értékelésére és elérési időkre vonatkozó szakértői megállapításokkal. Előadta továbbá, hogy a csapadékvíz hidrogeológiai védőövezeten kívüli bevezetésének a víziközmű-szolgáltatási kötelezettségére gyakorolt hatását szakértelem hiányában nem tudja megítélni.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság a 2026. március 16. napján kelt, KHFF/42-9/2026-EM iktatószámú végzésében a tényállás tisztázása érdekében a Dokumentáció zajvédelmi szempontú kiegészítésére hívta fel Fellebbezőt.

Fellebbező a 2026. március 26. napján benyújtott, EPAPIR-20260326-11610 azonosítószámú beadványával a Dokumentáció zajvédelmi szempontú részét a hatásterület lehatárolása, ennek alapján a védendő területet érintő zajvédelmi hatások bemutatása, a szállítási útvonal valamennyi fázisára vonatkozó hatástanulmány, az építkezések pontos ütemezése, illetve az üzemidőt érintő része vonatkozásában kiegészítette.

A fentiek alapján a másodfokú környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az elsőfokú környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljárás során a rendelkezésére álló

adatokat, információkat érdemben megvizsgálta, azonban a tevékenység ivóvízbázisra gyakorolt negatív hatása nem támasztható alá, ezért a kérelem elutasítása nem volt megalapozott. Továbbá megállapította, hogy az engedély megadása a többi környezeti elem védelme szempontjából sem ütközik kizáró okba. Fentieknél megfelelően a másodfokú környezetvédelmi hatóság a szükséges előírások rögzítése mellett az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt az elsőfokú határozat megváltoztatásáról, a környezetvédelmi engedély előírásokhoz kötött megadásáról döntött.

Az Itv. 32. § (1) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság által vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

Fentiekre tekintettel a másodfokú környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a Határozat a fellebbező hátrányára jogszabálysértőnek bizonyult, ezért az Itv. 32. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – rendelkező részben foglaltak szerint a megfizetett illeték visszautalásáról rendelkezett.

A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár mint másodfokú környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a 71/B. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. §-a állapítja meg. A kiadmányozási jog a Kvt. 71/B. § (1) és (2) bekezdésén alapul. A határozat a fent hivatkozott jogszabályok mellett az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. §-án alapul. A határozattal szembeni közigazgatási úton történő további jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki, a döntéssel szemben a kereset benyújtását az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, a 114. § (1) bekezdése, továbbá a Kp. 4. § (1) és 5. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási perre vonatkozó rendelkezések a Kp. 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésének b) pontján, 39. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 124. § (3) bekezdésén, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-n és a 4. melléklet 5. pont 5.2. alpontján alapul.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság a határozat közléséről a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésében, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése folytán alkalmazandó, 5. § (6) bekezdésében, valamint az Ákr. 89. §-a, illetve az Ákr. 26. § (1) bekezdés a) pontjában és a 85. § (1), (3) bekezdéseiben foglaltak szerint intézkedett.

A döntés közlésére az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja alapján az írásbeli közlés napja irányadó.

Tájékoztatás a másodfokú hatóság döntésének megtekinthetőségéről: jelen közleményt az eljáró hatóság a <https://kormany.hu/kornyezetugy2> honlapján közzéteszi, továbbá az eljáró hatóság hivatalos helyiségében is megtekinthető.

Az Ákr. 76. §-ban foglaltak alapján – előzetes időpontegyeztetést követően – a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság hivatalos helyiségében,

az Ákr. 33. §-nak előírásai szerint a másodfokú hatóság döntésébe, valamint a másodfokú eljárás során keletkezett iratokba az ügyfelek az eljárást befejezését követően is betekintheznek.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg Maklári Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Andornaktálya Község jegyzője részére megküldi a döntést, aki a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése folytán alkalmazandó, 5. § (6) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodnak a döntés teljes szövegének közhírré tételéről.

Budapest, dátum az időbélyegző szerint

Dr. Dér Ádám
helyettes államtitkár